



Komposition: ·Innenschlauch: Faltenschlauch aus PTFE, feuerbeständig, chemisch inert. Lebensmitteltauglich, nach FDA-Norm.
·Verstärkung: Geflecht aus Edelstahl AISI 304.

Arbeitstemperatur: Von -70 °C bis +260 °C.

Artikel	DN	Ø int min.	Ø int max.	Ø ext min	Ø ext max	Betriebs- Druck (bar)	Betriebs- Druck (psi)	Platz- Druck (bar)	Platz- Druck (psi)	Biege- Radius (mm)	Gewicht (kg/m)
M292006	1/4"	5.95	6.45	9,14	9,65	135	2.494	405	5.874	18	0.15
M292009	3/8"	10	11	14,7	16,2	125	1.740	500	7.250	20	0.21
M292013	1/2"	13	14	18	19,7	110	1.595	440	6.380	25	0.28
M292016	5/8"	16	17	21,5	23	80	1.160	320	4.640	50	0.34
M292020	3/4"	19.5	20.7	25	27,5	70	1.015	280	4.060	65	0.43
M292025	1"	25.4	26.8	32	34,3	50	725	200	1.900	90	0.55
M292032	1" 1/4	31.5	33	38,5	41	48	696	190	2.757	125	0.73
M292038	1" 1/2	38	40	44,5	48	43	623	172	2.496	145	0.88
M292050	2"	50.5	52.7	57	62	34	493	136	1.974	180	1.196

Temperatur: 20° C
Der akzeptable Wert für den Einsatz im Vakuum -0,95 bar



-60°C	95%
130°C	100%
150°C	80%
180°C	50%
200°C	30%
220°C	10%