



Komposition: · Innenrohr: Spezialsynthesekautschuk, beständig gegen Mineral-, Pflanzen- und Hydrauliköl.
· Verstärkung: vier Geflechte aus Stahldraht.
· Bezug: Synthesekautschuk, hochbeständig gegen Öl, Abrieb und Witterungseinflüsse.

Arbeitstemperatur: Von -40 ° C bis + 100 ° C.

Flammenhemmend gemäß ISO 8330: 2014

Artikel	DN	Ø int	Ø ext	Betriebs- Druck (bar)	Betriebs- Druck (psi)	Platz- Druck (bar)	Platz- Druck (psi)	Biege- Radius (mm)	Gewicht (kg/m)
ML429006RC	3/8"	9.9	21,1	445	6.455	1.780	25.810	180	0.70
ML429008RC	1/2"	13	24,2	425	6.465	1.700	24.070	230	0.85
ML429010RC	5/8"	16.4	27,9	350	5.075	1.400	20.300	250	1.11
ML429012RC	3/4"	19.5	32	350	5.075	1.400	20.300	300	1.41
ML429016RC	1"	26	38,9	280	4.640	1.120	18.500	340	1.86

ISO 6845

RESISTENZ GEGEN ABRIEB

EN 853		0,50g
GREENLINE		0,40g
TrAle®		0,20g
TrAle® GOLD ROCKCOVER		0,05g
TrAle® GOLD DIAMOND		0,00g

25N- 2000 cycles

ISO 7244

RESISTENZ GEGEN OZON

	72h
	100 h
	400h
	2000h
	3500h