



Komposition:

- Innenrohr: spezieller synthetischer Kautschuk, beständig gegen Hydrauliköl.
- Verstärkung: ein Geflecht aus Stahldraht.
- Bezug: Spezieller synthetischer Kautschuk, hochbeständig gegen Öl, Abriebfestigkeit und Witterungseinflüsse.

Arbeitstemperatur: Von -40 ° C bis + 100 ° C.

Flammenhemmend gemäß ISO 8330: 2014

Artikel	DN	Ø int	Ø ext	Betriebs- Druck (bar)	Betriebs- Druck (psi)	Platz- Druck (bar)	Platz- Druck (psi)	Vakuum (bar)	Biege- Radius (mm)	Gewicht (kg/m)
ML351104RC	1/4"	6.4	15	400	5.800	1.600	23.200	-0.95	100	0.386
ML351105RC	5/16"	8	16,6	350	5.075	1.400	20.300	-0.95	115	0,427
ML351106RC	3/8"	9.5	19	330	4.785	1.320	19.140	-0.95	130	0,559
ML351108RC	1/2"	12.7	21,5	275	3.987,5	1.100	15.950	-0.95	180	0.651
ML351110RC	5/8"	16.6	25,4	250	3.625	1.000	14.500	-0.95	200	0.776
ML351112RC	3/4"	19	29,3	215	3.117,5	850	12.325	-0.8	240	0.956
ML351116RC	1"	25.4	38,1	165	2.392,5	650	9.425	-0.8	300	1.38
ML351120RC	1"1/4	31.8	48,3	125	1.812,5	500	7.250	-0.8	420	2.024
ML351124RC	1"1/2	38.1	54,6	90	1.305	360	5.220	-0.8	500	2.256
ML351132RC	2"	50.8	66,7	80	1.160	320	4.640	-0.8	630	2,765

ISO 6945

RESISTENZ GEGEN ABRIB

EN 853 0,50g

GREENLINE GREENLINE EN 853 0,40g

TrAle® TrAle® EN 853 0,20g

TrAle® GOLD ROCKCOVER TrAle® GOLD 0,05g

TrAle® GOLD DIAMOND DIAMOND 0,00g

25N- 2000 cycles

ISO 7234

RESISTENZ GEGEN OZON

72h

GREENLINE 100 h

TrAle® EN 853 400h

TrAle® GOLD ROCKCOVER EN 853 2000h

TrAle® GOLD DIAMOND COVER EN 853 3500h