



Composizione:

- Camera d'aria: gomma sintetica speciale resistente all'olio idraulico.
- Rinforzo: due trecce di filo d'acciaio.
- Copertura: gomma sintetica resistente all'olio, all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Temperatura di lavoro: Da -40°C a +100°C.

RITARDANTE DI FIAMMA secondo ISO 8330: 2014

Codice	DN	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione lavoro (psi)	Pressione rottura (bar)	Pressione rottura (psi)	Aspirazione (bar)	Raggio curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MPK2SNK04RC	1/4"	6.6	13,4	450	6.525	1.800	26.100	-0.95	45	0.27
MPK2SNK05RC	5/16"	8.3	15	420	6.090	1.680	24.360	-0.95	60	0.31
MPK2SNK06RC	3/8"	9.9	17	385	5.585	1.540	22.340	-0.95	70	0.39
MPK2SNK08RC	1/2"	13	20,7	345	5.000	1.380	20.000	-0.95	90	0.52
MPK2SNK10RC	5/8"	16.4	23,6	290	4.205	1.160	16.820	-0.8	130	0.61
MPK2SNK12RC	3/4"	19.5	27,7	280	4.060	1.120	16.240	-0.8	160	0.79
MPK2SNK16RC	1"	26	35,6	200	2.900	800	11.600	-0.8	210	1.15

ISO 6945

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

EN 853		0,50g
GREENLINE		0,40g
TrΔle®		0,20g
TrΔle® GOLD ROCKCOVER		0,05g
TrΔle® GOLD DIAMOND		0,00g

25N- 2000 cycles

ISO 7246

RESISTENZA ALL'OZONO

	72h
	100 h
	400h
	2000h
	3500h