



Komposition: ·Innenrohr: spezieller NBR-Gummi, beständig gegen Hydrauliköl.
 ·Verstärkung: ein Textilgeflecht.
 ·Abdeckung: öl-, abrieb- und witterungsbeständiger schwarzer Gummi.

Arbeitstemperatur: Von -40 °C bis +100 °C

Artikel	DN	Ø int	Ø ext	Betriebs- Druck (bar)	Betriebs- Druck (psi)	Platz- Druck (bar)	Platz- Druck (psi)	Biege- Radius (mm)	Gewicht (kg/m)
MB2205	5/16"	8	14,9	68	986	272	3.944	50	0,165
MB2206	3/8"	9.5	17,3	63	913	250	3.654	60	0.2
MB2212	3/4"	19	28	45	952	180	2.610	110	0.38
MBDQ2204	1/4"	6,4	13,4	75	1.087,5	300	4.350	40	0,145
MBDQ2205	5/16"	8,0	14,9	68	986	272	3.944	50	0,165
MBDQ2206	3/8"	9,5	17,3	63	913	250	3.654	60	0,200
MBDQ2208	1/2"	12,7	20,7	58	841	230	3.364	70	0,240
MBDQ2210	5/8"	15,9	24,9	58	725	200	2.900	90	0,333
MBDQ2212	3/4"	19,0	28	45	952	180	2.610	110	0,380
MBDQ2216	1"	25,4	35,9	40	580	160	2.320	150	0,540