



Komposition:

- Innenrohr: hydraulikölbeständiger Spezialkautschuk.
- Verstärkung: zwei Geflechte aus Stahldraht.
- Bezug: synthetischer Gummi, öl-, abrieb- und witterungsbeständig.

Arbeitstemperatur: Von -40 °C bis +100 °C.

Artikel	DN	Ø int	Ø ext	Betriebs- Druck (bar)	Betriebs- Druck (psi)	Platz- Druck (bar)	Platz- Druck (psi)	Biege- Radius (mm)	Gewicht (kg/m)
MS2SCK04	1/4"	6.6	13,4	450	6.525	1.800	26.100	45	0.27
MS2SCK05	5/16"	8.3	15	420	6.090	1.680	24.360	60	0.31
MS2SCK06	3/8"	9.9	17	385	5.585	1.540	22.340	70	0.39
MS2SCK10	5/8"	16.4	23,6	290	4.205	1.160	16.820	130	0.651
MS2SCK16	1"	26	35,6	200	2.900	800	11.600	210	1.15
MSDQ2SCK04	1/4"	6,6	13,4	450	6.525	1.800	26.100	45	0,27
MSDQ2SCK05	5/16"	8,3	15	420	6.090	1.680	24.360	60	0,31
MSDQ2SCK06	3/8"	9,9	17	385	5.585	1.540	22.340	70	0,39
MSDQ2SCK08	1/2"	13,0	20,7	345	5.000	1.380	20.015	90	0,52
MSDQ2SCK10	5/8"	16,4	23,6	290	4.205	1.160	16.820	130	0,65
MSDQ2SCK12	3/4"	19,5	27,7	280	4.060	1.120	16.240	160	0,79
MSDQ2SCK16	1"	26	35,6	200	2.900	800	11.600	210	1,15