



Composition: ·Tube intérieur: caoutchouc à base de NBR (nitrile).
·Renfort: tresses de fils à haute résistance.
·Revêtement: caoutchouc NBR/PVC , homologué MSHA.

Température de travail: De -40° C à +100° C.

Résistance à l'abrasion: 0,05 g (25N/2000 ciclos) (ISO 6945)

Résistance à l'ozone : 400 h (ISO 7326)

Référence	DN	Ø in	Ø ext	Pression de service (bar)	Pression de service (psi)	Pression d'éclatement (bar)	Pression d'éclatement (psi)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)
MDP223504	1/4"	6,7	13,1	400	5.800	1.600	23.200	50	0,25
MDP223505	5/16"	8,0	14,7	350	5.000	1.400	20.000	55	0,30
MDP223506	3/8"	9,5	16,6	330	4.800	1.320	19.200	65	0,33
MDP223508	1/2"	12,7	20,3	275	4.000	1.100	16.000	90	0,46
MDP223510	5/8"	15,9	23,6	250	3.625	1.000	14.500	100	0,54
MDP223512	3/4"	19,1	27,4	215	3.100	860	12.400	120	0,67
MDP223516	1"	25,4	35,4	165	2.400	660	9.600	150	1,02

EXCEEDS EN 857 2SC – SAE 100 R16/R19 ISO 11237 R16 - SAE100R2/100 R17 & EN853 2SN