EN 856 4SH

Composizione: ·Sottostrato: gomma sintetica nera resistente all'olio (nitrile-C)
·Rinforzo: 4 filo d'acciaio ad alta resistenza a trazione
·Rivestimento liscio: gomma sintetica nera resistente all'olio (neoprene-A), MSHA

Temperatura di esercizio: Da -40º C a + 100º C.

Resistenza all'abrasione: 0,2 g (50N/2000 cicli) (ISO 6945)

Resistenza all'ozono: 400 ore (ISO 7326)

Codice	DN	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MDP456912	3/4"	19,1	32	420	6.000	1.680	24.000	210	1,47
MDP456916	1"	25,4	38,5	385	5.600	1.540	22.400	220	2,12
MDP456920	1" 1/4	31,7	45,2	350	5.000	1.400	20.000	420	2,68
MDP456924	1" 1/2	38,1	53,4	300	4.200	1.200	16.800	560	3,24

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.