

Tuyaux industriels INDUSTrAle

Tuyaux air-eau

Tuyau aspiration eau 10 bar



Aplication: Aspiration et refoulement tuyau pour l'eau et les fluides inertes pour les équipements d'irrigation par aspersion. Très solide et structure élastique.

Composition: Tube: Noir, composé de caoutchouc SBR lisse,
Renforcement: synthétique haute résistance nappes spirales de fil d'acier
Couverture: Noir, lisse, impression tissu SBR / EPDM composé de caoutchouc, à l'abrasion et aux intempéries

Température: -5° C + 80° C

Facteur de sécurité: 3:1

Référence	Ø in	Ø ext	Pression de service (bar)	Pression de service (psi)	Pression d'éclatement (bar)	Pression d'éclatement (psi)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)
MI01011025	25	35	10	150	30	450	0.9	150	0,77
MI01011030	30	40	10	150	30	450	0,9	180	0,91
MI01011032	32	42	10	150	30	450	0,9	190	0,97
MI01011035	35	45	10	150	30	450	0,9	210	1,08
MI01011038	38	48	10	150	30	450	0,9	230	1,20
MI01011040	40	50	10	150	30	450	0,9	240	1,20
MI01011051	51	62	10	150	30	450	0,9	310	1,76
MI01011060	60	71	10	150	30	450	0,9	360	1,93
MI01011063.5	63,5	76	10	150	30	450	0,9	380	2,40
MI01011070	70	82	10	150	30	450	0,9	420	2,65
MI01011076	76	88	10	150	30	450	0,9	460	2,85
MI01011080	80	92	10	150	30	450	0,9	480	3,09
MI01011090	90	102	10	150	30	450	0,9	540	3,20
MI01011102	102	117	10	150	30	450	0.9	610	4,00