

Tuyaux industriels INDUSTrAle

Tuyaux pour hydrocarbures

## Tuyau pour hydrocarbures 20 bar impulsion

Page: 1/1



**Application:** Tuyau flexible adapté à l'huile minérale et aux carburants contenant des composants aromatiques max.40% et pour l'air comprimé.  
Tuyau multi-usage pour diverses applications dans l'industrie, la construction et l'agriculture.

**Composition:** Tube: caoutchouc synthétique, noir, lisse, antistatique, résistant à l'huile.  
Renfort: Trames textiles tressées.  
Revêtement: caoutchouc synthétique, noir, lisse, antistatique, résistant à l'abrasion, résistant à l'huile et aux intempéries.

**Plage de température:** -40°C / +100°C

**Facteur de sécurité:** 3 : 1

Référence	Ø in	Ø ext	Pression de service (bar)	Pression de service (psi)	Pression d'éclatement (bar)	Pression d'éclatement (psi)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)
MI04042006	6	12	20	290	60	870	40	0,15
MI04042008	8	15	20	290	60	870	50	0,20
MI04042010	10	17	20	290	60	870	60	0,22
MI04042013	13	20	20	290	60	870	80	0,30
MI04042016	16	24	20	290	60	870	100	0,40
MI04042019	19	28	20	290	60	870	120	0,50
MI04042025	25	35	20	290	60	870	150	0,73
MI04042032	32	42	20	290	60	870	190	0,75