

Manguera industrial INDUSTrAle

Mangueras abrasivas

Chorro de arena - impulsión 12 bar**Página: 1/1**

Aplicación: Manguera para chorreado de abrasivos con calidad del caucho del tubo interior resistente a la abrasión para el transporte de medios abrasivos como arena de cuarzo, granalla de acero, corindón, vidrio, etc.

Composición: Tubo interior: NR/SBR/BR, negro, liso, antiestático, resistente a la abrasión.
Refuerzo: Refuerzos textiles enrollados.
Cubierta exterior: SBR, negro, antiestático, aspecto de impresión textil (bandelada).

Rango de temperaturas: -35°C / +80°C

Factor de seguridad: 3,15 : 1

Artículo	Ø int	Ø ext	Presión trabajo (bar)	Presión de trabajo (psi)	Presión de rotura (bar)	Presión de rotura (psi)	Radio de curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MI030112013	13	27	12	175	38	550	130	0,50
MI030112019	19	33	12	175	38	550	190	0,65
MI030112025	25	39	12	175	38	550	250	0,80
MI030112032	32	48	12	175	38	550	320	1,10
MI030112038	38	54	12	175	38	550	380	1,35
MI030112042	42	56	12	175	38	550	420	1,26