

Tuyaux industriels INDUSTrAle

Tuyaux alimentaires

Tuyau alimentaire polyvalent FDA 10 bar

Page: 1/1



Application: Aspiration et refoulement flexible adapté pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons pour le transport de boissons non alcoolisées.

Composition: Tube: NR, blanc, lisse, qualité alimentaire
Renfort: Textile enveloppé, hélice en acier
Revêtement: EPDM, colle, résistant à l'abrasion, résistant aux intempéries, impression tissu

Plage de température: -35°C / +80°C. Nettoyage à vapeur jusqu'à 130°C / max. 30 min, sans pression

Facteur de sécurité: 3,15 : 1

Norme/Habilitation: FDA (CFR 21 § 177.2600)

Référence	Ø in	Ø ext	Pression de service (bar)	Pression de service (psi)	Pression d'éclatement (bar)	Pression d'éclatement (psi)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)
MAS025	25,4	38	10	145	30	435	-0,93	67	0,9
MAS032	32	45	10	145	30	435	-0,93	86	1,10
MAS051	50,8	66	10	145	30	435	-0,93	250	2,15
MAS063	63,5	78	10	145	30	435	-0,93	350	2,40
MAS076	76,2	93	10	145	30	435	-0,93	450	3,11