

Tubi industriali INDUSTrAle

Tubo alimentare

Tubo alimentare polivalente FDA 10 bar

Pagina: 1/1



Applicazione: Tubo flessibile di aspirazione e scarico per uso nell'industria alimentare e bibite, per trasporto di bibite analcolica e refrigerate

Composizione: Tubo interno: NR, bianco, morbido, qualità alimentare.
Rinforzo: Tessile arrotolato, filo di acciaio elicoidale
Copertura: EPDM, azzurro, resistente alla abrasione, resistente all'invecchiamento, aspetto ad impressione tessile (bendata)

Campo di temperatura: -35°C / +80°C. Lavaggio con vapore fino a 130°C / max. 30 min, senza pressione

Rapporto di sicurezza: 3,15 : 1

Normativa: FDA (CFR 21 § 177.2600)

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Aspirazione (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MAS025	25,4	38	10	145	30	435	-0,93	67	0,9
MAS032	32	45	10	145	30	435	-0,93	86	1,10
MAS038	38	52	10	145	30	435	-0,93	105	1,32
MAS051	50,8	66	10	145	30	435	-0,93	250	2,15
MAS063	63,5	78	10	145	30	435	-0,93	350	2,40
MAS076	76,2	93	10	145	30	435	-0,93	450	3,11