

Tubi industriali INDUSTrAle

Tubo alimentare

**Tubo latte anti-estruzione spirale poliammide 10 bar**

**Pagina: 1/1**



**Applicazione:** Tubo flessibile di aspirazione e scarico per uso nell' industria alimentare e bibite, per trasporto di bibite alcoliche e refrigerate

**Composizione:** Tubo interno: NR, bianco, morbido, qualità alimentare.  
Rinforzo: Tessile arrotolato, filo di plasticaeloidale  
Copertura: NR, azzurro, resistente alla abrasione, resistente all'invecchiamento, aspetto ad impressione tessile (bendata)

**Campo di temperatura:** -35°C / +80°C. Lavaggio con vapore fino a 130°C / max. 30 min, senza pressione

**Rapporto di sicurezza:** 3,15 : 1

**Normativa:** BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
<b>MI020510025</b>	25	38	10	145	31,5	455	67	0,94
<b>MI020510063</b>	63	78	10	145	31,5	455	350	2,40