

Tubi industriali INDUSTrAle

Tubo alimentare

Bibite alcoliche max. 40% FDA 10 bar



Applicazione: Tubo flessibile di aspirazione e scarico per uso fabbricazione birra, industria alimentare e bibite.

Composizione: Tubo interno: EPDM, bianco, morbido, qualità alimentare
Rinforzo: Tessile arrotolato, spirale di filo in acciaio galvanizzato
Copertura: SBR/NR/EPDM, rossa, resistente alla abrasione, all'invecchiamento e ozono, aspetto ad impressione tessile

Campo di temperatura: -35°C / +95°C. Lavaggio con vapore fino a 130°C / max. 30 min, senza pressione

Rapporto di sicurezza: 3,15 : 1

Normativa: BfR XXI:2002 (Kat.2), FDA (CFR 21 § 177.2600)

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MI020610025	25	37	10	145	31,5	455	110	0,95
MI020610038	38	50	10	145	31,5	455	180	1,37
MI020610051	51	63	10	145	31,5	455	250	2,02
MI020610076	76	88	10	145	31,5	455	450	3,39