Tubi industriali INDUSTrAle

Tubo prodotti chimici

Tubo prodotti chimici 16 bar EPDM

Applicazione: Il suo utilizzo è idoneo come tubo di aspirazione e scarico nell'industria chimica e nella estrazione di materie prime.
Resistente all'acqua calda, detergenti, acidi non ossidanti e alcalini.

Composizione: Tubo interno: EPDM, nero, morbido,conduttivo elettricamente
Rinforzo: tessile, fili di rame, filo di acciaio elicoidale
Copertura: EPDM nero,conduttivo elettricamente, resistente all' abrasione, intemperie, impressione in benda continua

Campo di temperatura: In funzione del mezzo di scarico fino a 95ºC, tubo flessibile fino a -35ºC. Lavaggio con vapore senza pressione fino a 130ºC / max. 30 minuti

Rapporto di sicurezza: 3,15 : 1

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)
MI070116019	19	31	16	232	48	700	125	0,64
MI070116025	25	37	16	232	48	700	165	0,89
MI070116032	32	44	16	232	48	700	210	1,17
MI070116038	38	51	16	232	48	700	250	1,31
MI070116051	51	67	16	232	48	700	335	1,57
MI070116063	63	79	16	232	48	700	410	1,92

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.