

Mandata acqua EPDM 125°C 10 BAR

1/1



Descrizione e applicazioni: Tubo industriale fabbricato a mandrino per mandata di acqua e acqua calda in applicazioni generali nella industria e la agricoltura.
EPDM valido per mandata di acqua e purine, fertilizzanti e fluiti non corrosivi

Composizione: Sottostrato: Gomma EPDM nera.
Rinforzo: tessuti di alta tenacità.
Copertura: SBR/EPDM nero resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Temperatura: -40 °C +125 °C

Rapporto di sicurezza: 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
WATER103061	30	40	10	150	30	450	0,85	61
WATER103261	32	42	10	150	30	450	0,87	61
WATER103520	35	45	10	150	30	450	0,99	20
WATER103540	35	45	10	150	30	450	0,99	40
WATER103820	38	48	10	150	30	450	1,05	20
WATER103840	38	48	10	150	30	450	1,05	40
WATER104020	40	50	10	150	30	450	1,00	20
WATER104040	40	50	10	150	30	450	1,00	40
WATER104520	45	55	10	150	30	450	1,20	20
WATER104540	45	55	10	150	30	450	1,20	40
WATER105120	51	61	10	150	30	450	1,40	20
WATER105140	51	61	10	150	30	450	1,40	40
WATER106020	60	72	10	150	30	450	1,60	20
WATER106040	60	72	10	150	30	450	1,60	40
WATER107620	76	87	10	150	30	450	2,00	20
WATER107640	76	87	10	150	30	450	2,00	40
WATER108020	80	92	10	150	30	450	2,15	20
WATER109020	90	102	10	150	30	450	2,30	20
WATER1010220	102	115	10	150	30	450	3,00	20