



**Description et application:** Tuyau industriel polyvalent adapté pour le refoulement à 20 bar d'eau, eau chaude, air chaud et fluides non corrosifs. Recommandée pour les services généraux dans l'industrie et l'agriculture

**Composition:** Tube intérieur : Caoutchouc EPDM  
Armature : Tresse textile de haute ténacité  
Revêtement : Caoutchouc EPDM lisse résistant à l'abrasion et aux agents atmosphérique

**Température:** -40°C +120°C

**Facteur de sécurité:** 3:1

Référence	Ø in	Ø ext	Pression de service	Pression de service (psi)	Pression d'éclatement (bar)	Pression d'éclatement (psi)	Poids (kg/m)	LONGUEUR (m)
<b>WATER20MULTI08100</b>	8	15	(bar)	300	60	900	0.150	100
<b>WATER20MULTI10100</b>	10	17	20	300	60	900	0.210	100
<b>WATER20MULTI1350</b>	13	21	20	300	60	900	0.295	50
<b>WATER20MULTI1650</b>	16	24	20	300	60	900	0.345	50
<b>WATER20MULTI1950</b>	19	27	20	300	60	900	0.445	50
<b>WATER20MULTI2550</b>	25	34	20	300	60	900	0.690	50