



**Descrizione e applicazioni:** Tubo polivalente fabbricato continuo per impulsione a 20 Bar di acqua e acqua calda, aria calda e fluidi non corrosivi.  
Ricomandata per applicazioni generali nella industria ed agricoltura.

**Composizione:** Sottostrato :Gomma EPDM nera.  
Rinforzo: Tessuti di alta tenacità.  
Copertura: EPDM nero resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Superficie liscia.

**Temperatura:** -40°C +120°C

**Rapporto di sicurezza:** 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Peso (kg/m)	LONGITUD (m)
<b>WATER20MULTI08100</b>	8	15	20	300	60	900	0.150	100
<b>WATER20MULTI10100</b>	10	17	20	300	60	900	0.210	100
<b>WATER20MULTI1350</b>	13	21	20	300	60	900	0.295	50
<b>WATER20MULTI1650</b>	16	24	20	300	60	900	0.345	50
<b>WATER20MULTI1950</b>	19	27	20	300	60	900	0.445	50
<b>WATER20MULTI2550</b>	25	34	20	300	60	900	0.690	50