

**Mandata aria 20 BAR**

1/2



**Descrizione e applicazioni:** Tubo fabbricato su mandrino per mandata di aria compressa ed acqua en servizi generali nella industria, costruzione e miniere.  
Fabbricato con gomma speciale resistente ai resti di olii nel aria ( bassa concentrazione ) e fluiti non corrosivi.

**Composizione:** Sottostrato: Gomma speciale nera.

Rinforzo: Tessuti di alta resistenza.

Copertura : SBR/EPDM nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

**Temperatura:** -30 °C +80 °C

**Rapporto di sicurezza:** 3:1

**Standard:** EN ISO 2398:2017 Type 2 Class A

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
<b>AIRWATER201320</b>	13	23	20	300	60	900	0,35	20
<b>AIRWATER201340</b>	13	23	20	300	60	900	0,35	40
<b>AIRWATER201520</b>	15	25	20	300	60	900	0,40	20
<b>AIRWATER201540</b>	15	25	20	300	60	900	0,40	40
<b>AIRWATER201620</b>	16	26	20	300	60	900	0,43	20
<b>AIRWATER201640</b>	16	26	20	300	60	900	0,43	40
<b>AIRWATER201920</b>	19	30	20	300	60	900	0,55	20
<b>AIRWATER201940</b>	19	30	20	300	60	900	0,55	40
<b>AIRWATER202520</b>	25	36	20	300	60	900	0,70	20
<b>AIRWATER202540</b>	25	36	20	300	60	900	0,70	40
<b>AIRWATER203020</b>	30	42	20	300	60	900	0,90	20
<b>AIRWATER203040</b>	30	42	20	300	60	900	0,90	40
<b>AIRWATER203220</b>	32	44	20	300	60	900	0,95	20
<b>AIRWATER203240</b>	32	44	20	300	60	900	0,95	40
<b>AIRWATER203520</b>	35	47	20	300	60	900	1,03	20
<b>AIRWATER203540</b>	35	47	20	300	60	900	1,03	40
<b>AIRWATER203820</b>	38	50	20	300	60	900	1,10	20
<b>AIRWATER203840</b>	38	50	20	300	60	900	1,10	40
<b>AIRWATER204020</b>	40	52	20	300	60	900	1,15	20
<b>AIRWATER204040</b>	40	52	20	300	60	900	1,15	40
<b>AIRWATER204520</b>	45	58	20	300	60	900	1,40	20
<b>AIRWATER204540</b>	45	58	20	300	60	900	1,40	40
<b>AIRWATER205120</b>	51	65	20	300	60	900	1,75	20
<b>AIRWATER205140</b>	51	65	20	300	60	900	1,75	40
<b>AIRWATER206020</b>	60	76	20	300	60	900	2,20	20
<b>AIRWATER206040</b>	60	76	20	300	60	900	2,20	40
<b>AIRWATER206320</b>	63	79	20	300	60	900	2,30	20

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.

**Mandata aria 20 BAR**

2/2

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
<b>AIRWATER206340</b>	63	79	20	300	60	900	2,30	40
<b>AIRWATER207620</b>	76	92	20	300	60	900	2,70	20
<b>AIRWATER207640</b>	76	92	20	300	60	900	2,70	40
<b>AIRWATER2010211320</b>	102	113	20	300	60	900	2,49	20
<b>AIRWATER2010211340</b>	102	113	20	300	60	600	2,49	40
<b>AIRWATER2010220</b>	102	118	20	300	60	900	3,20	20
<b>AIRWATER2010240</b>	102	118	20	300	60	900	3,20	40

AIRWATER2010211340, AIRWATER2010211320 appiattibile tubo