

Refoulement air 20 BAR bandelé**1/1**

Description et application: Refoulement d'eau et air comprimé. Pour les services en général dans l'industrie, la construction et l'agriculture. Résistant aux brouillards d'huile à faible concentration. Idéal pour les outils pneumatiques et compresseurs industriels

Composition: Tube intérieur : Caoutchouc naturel synthétique résistant aux brouillards d'huile Armature : Tresse textile de haute ténacité. Revêtement : Caoutchouc naturel lisse et synthétique résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

Température: -25°C + 70°C

Facteur de sécurité: 3:1

Référence	Ø in	Ø ext	Pression de service	Pression de service (psi)	Pression d'éclatement (bar)	Pression d'éclatement (psi)	Poids (kg/m)	LONGUEUR (M)
AIR2006100	6	12	(bar) 20	300	60	900	0.160	100
AIR2008100	8	15	20	300	60	900	0.195	100
AIR2010100	10	17	20	300	60	900	0.270	100
AIR201350	13	22	20	300	60	900	0.395	50
AIR201650	16	26	20	300	60	900	0.450	50
AIR201920	16	26	20	300	60	900	0,450	50
AIR201950	19	29	20	300	60	900	0.585	50
AIR202550	25	37	20	300	60	900	0.890	50