

Mandata aria 20 BAR serie continua**1/1**

Descrizione e applicazioni: Tubo fabbricato continuo per mandata di aria compressa ed acqua en servizi generali nella industria, costruzione ed agricoltura.
Fabbricato con gomma speciale resistente ai resti di olii nel aria (bassa concentrazione

Composizione: Sottostrato: Gomma speciale nera.
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza.
Copertura : Gomma speziale nera, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Temperatura: -25°C + 70°C

Rapporto di sicurezza: 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Peso (kg/m)	LONGITUD (M)
AIR2006100	6	12	20	300	60	900	0.160	100
AIR2008100	8	15	20	300	60	900	0.195	100
AIR2010100	10	17	20	300	60	900	0.270	100
AIR201350	13	22	20	300	60	900	0.395	50
AIR201650	16	26	20	300	60	900	0.450	50
AIR201920	16	26	20	300	60	900	0,450	50
AIR201950	19	29	20	300	60	900	0.585	50
AIR202550	25	37	20	300	60	900	0.890	50