



Descripción y aplicaciones: Manguera industrial fabricada sobre mandrino para impulsión de carburantes, aceites y fluidos de origen petrolífero con máximo contenido de aromáticos del 50%
Adecuada también para servicios duros en minería e industria en general

Composición: Tubo interior: Caucho NBR negro.
Refuerzo: Textiles de alta tenacidad y trencilla electrostática de cobre
Cubierta: Caucho especial negro, resistente a los hidrocarburos, la abrasión y a los agentes atmosféricos

Temperatura: -30 °C +80 °C Aceites e Hidrocarburos / -30°C +100°C Agua

Factor de seguridad: 3:1

Artículo	Ø int	Ø ext	Pres. trabajo (bar)	Pres. trabajo (psi)	Pres. rotura (bar)	Pres. rotura (psi)	Peso (kg/m)	Long (m)
OIL161320	13	23	16	230	48	690	0,35	20
OIL161340	13	23	16	230	48	690	0,35	40
OIL161620	16	26	16	230	48	690	0,41	20
OIL161640	16	26	16	230	48	690	0,41	40
OIL161920	19	30	16	230	48	690	0,54	20
OIL161940	19	30	16	230	48	690	0,54	40
OIL162520	25	36	16	230	48	690	0,65	20
OIL162540	25	36	16	230	48	690	0,65	40
OIL163020	30	41	16	230	48	690	0,75	20
OIL163040	30	41	16	230	48	690	0,75	40
OIL163220	32	43	16	230	48	690	0,85	20
OIL163240	32	43	16	230	48	690	0,85	40
OIL163520	35	48	16	230	48	690	1,08	20
OIL163540	35	48	16	230	48	690	1,08	40
OIL163820	38	51	16	230	48	690	1,17	20
OIL163840	38	51	16	230	48	690	1,17	40
OIL164020	40	54	16	230	48	690	1,30	20
OIL164040	40	54	16	230	48	690	1,30	40
OIL164520	45	59	16	230	48	690	1,41	20
OIL164540	45	59	16	230	48	690	1,41	40
OIL165120	51	66	16	230	48	690	1,73	20
OIL165140	51	66	16	230	48	690	1,73	40
OIL166020	60	74	16	230	48	690	1,85	20
OIL166040	60	74	16	230	48	690	1,85	40
OIL166320	63	78	16	230	48	690	2,06	20
OIL167620	76	91	16	230	48	690	2,31	20
OIL168020	80	95	16	230	48	690	2,64	20
OIL169020	90	106	16	230	48	690	3,10	20

La información recogida en esta ficha (Catálogo) es de carácter orientativo y puede ser modificada sin previo aviso. DICSa no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto, salvo las referentes a defectos de fabricación.

Impulsión hidrocarburos 16 bar

Artículo	Ø int	Ø ext	Pres. trabajo (bar)	Pres. trabajo (psi)	Pres. rotura (bar)	Pres. rotura (psi)	Peso (kg/m)	Long (m)
OIL1610220	102	118	16	230	48	690	3,35	20