

Mandata idrocarburi 10 bar

Descrizione e applicazioni: Tubo fabbricato a mandrino per mandata di carburanti, olii e fluidi di origine petrolifero con contenuto massimo di aromatici del 50%.
Adeguato anche per servizi gravosi con aria compressa en miniera ed industria in generale.

Composizione: Sottostrato: Gomma NBR nera.
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza e treccia di rame .
Copertura : Gomma speciale nera, resistente ai idrocarburi, all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Temperatura: -30 °C +80 °C olio e idrocarburi / -30°C +100°C acqua

Rapporto di sicurezza: 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
OIL161320	13	23	16	230	48	690	0,35	20
OIL161340	13	23	16	230	48	690	0,35	40
OIL161620	16	26	16	230	48	690	0,41	20
OIL161640	16	26	16	230	48	690	0,41	40
OIL161920	19	30	16	230	48	690	0,54	20
OIL161940	19	30	16	230	48	690	0,54	40
OIL162520	25	36	16	230	48	690	0,65	20
OIL162540	25	36	16	230	48	690	0,65	40
OIL163020	30	41	16	230	48	690	0,75	20
OIL163040	30	41	16	230	48	690	0,75	40
OIL163220	32	43	16	230	48	690	0,85	20
OIL163240	32	43	16	230	48	690	0,85	40
OIL163520	35	48	16	230	48	690	1,08	20
OIL163540	35	48	16	230	48	690	1,08	40
OIL163820	38	51	16	230	48	690	1,17	20
OIL163840	38	51	16	230	48	690	1,17	40
OIL164020	40	54	16	230	48	690	1,30	20
OIL164040	40	54	16	230	48	690	1,30	40
OIL164520	45	59	16	230	48	690	1,41	20
OIL164540	45	59	16	230	48	690	1,41	40
OIL165120	51	66	16	230	48	690	1,73	20
OIL165140	51	66	16	230	48	690	1,73	40
OIL166020	60	74	16	230	48	690	1,85	20
OIL166040	60	74	16	230	48	690	1,85	40
OIL166320	63	78	16	230	48	690	2,06	20
OIL167620	76	91	16	230	48	690	2,31	20
OIL168020	80	95	16	230	48	690	2,64	20
OIL169020	90	106	16	230	48	690	3,10	20

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica (catalogo) sono di carattere orientativo e possono subire modifiche senza preavviso. Dicsa non si ritiene responsabile di un non corretto utilizzo del prodotto, salvo che sia attribuibile ad un difetto di fabbricazione.

Mandata idrocarburi 10 bar**2/2**

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
OIL1610220	102	118	16	230	48	690	3,35	20