

Aspiration hydrocarbures 10 bar

1/2



Description et application: Tuyau fabriqué sur manchette pour l'aspiration/refoulement de carburants, d'huiles et de fluides d'origine pétrolière ayant une teneur aromatique maximale de 50

Composition: Tube intérieur : Caoutchouc NBR noir
 Armature : Textiles à haute ténacité, spirale en acier et tresse électrostatique en cuivre
 Revêtement : Caoutchouc noir spécial, résistant aux hydrocarbures, à l'abrasion et aux agents atmosphériques

Température: -30 °C +80 °C hydrocarbures / huile -40°C +100°C / eau -30°C +100°

Facteur de sécurité: 3:1

Référence	Ø in	Ø ext	Press. service (bar)	Press. service (psi)	Press. d'éclat (bar)	Press. d'éclat (psi)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Long (m)
OIL10SD1920	19	29	10	150	30	450	0,9	120	0,58	20
OIL10SD1940	19	29	10	150	30	450	0,9	120	0,58	40
OIL10SD2520	25	35	10	150	30	450	0,9	150	0,71	20
OIL10SD2540	25	35	10	150	30	450	0,9	150	0,71	40
OIL10SD3020	30	40	10	150	30	450	0,9	180	0,85	20
OIL10SD3040	30	40	10	150	30	450	0,9	180	0,85	40
OIL10SD3220	32	42	10	150	30	450	0,9	190	0,89	20
OIL10SD3240	32	42	10	150	30	450	0,9	190	0,89	40
OIL10SD3520	35	46	10	150	30	450	0,9	215	1,14	20
OIL10SD3540	35	46	10	150	30	450	0,9	215	1,14	40
OIL10SD3820	38	49	10	150	30	450	0,9	245	1,18	20
OIL10SD3840	38	49	10	150	30	450	0,9	245	1,18	40
OIL10SD4020	40	51	10	150	30	450	0,9	260	1,28	20
OIL10SD4040	40	51	10	150	30	450	0,9	260	1,28	40
OIL10SD4520	45	56	10	150	30	450	0,9	275	1,36	20
OIL10SD4540	45	56	10	150	30	450	0,9	275	1,36	40
OIL10SD5120	51	63	10	150	30	450	0,9	300	1,68	20
OIL10SD5140	51	63	10	150	30	450	0,9	300	1,68	40
OIL10SD6020	60	72	10	150	30	450	0,9	360	1,90	20
OIL10SD6040	60	72	10	150	30	450	0,9	360	1,90	40
OIL10SD6320	63	76	10	150	30	450	0,9	380	1,95	20
OIL10SD6340	63	76	10	150	30	450	0,9	380	1,95	40
OIL10SD7620	76	89	10	150	30	450	0,9	460	2,73	20
OIL10SD7640	76	89	10	150	30	450	0,9	460	2,73	40
OIL10SD8020	80	93	10	150	30	450	0,9	480	3,10	20
OIL10SD9020	90	104	10	150	30	450	0,9	540	3,37	20
OIL10SD10220	102	116	10	150	30	450	0,9	600	4,00	20
OIL10SD12720	127	143	10	150	30	450	0,9	700	5,70	20

Toutes les données de cette fiche (Catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Une utilisation incorrecte du produit n'engage en aucun cas la responsabilité de DICSA, sauf celle liée directement à un défaut de fabrication.

Aspiration hydrocarbures 10 bar

2/2

Référence	Ø in	Ø ext	Press. service (bar)	Press. service (psi)	Press. d'éclat (bar)	Press. d'éclat (psi)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Long (m)
OIL10SD15220	152	170	10	150	30	450	0,9	900	7,76	20