

Mandata idrocarburi 20 bar

Descrizione e applicazioni: Tubo fabbricato continuo per mandata di carburanti, olii e fluidi di origine petrolifero con contenuto massimo di aromatici del 40%. Leggera e maneggevole adeguata per olii idraulici, ingrassati ed aria compressa con presenza di olii.

Composizione: Sottostrato: Gomma NBR nera.
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza .
Copertura : Gomma speciale nera, resistente ai olii, all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Temperatura: olio: -30 °C +80 °C; acqua -30°C +100°C

Rapporto di sicurezza: 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Pressione di lavoro (bar)	Pressione di lavoro (psi)	Pressione di rottura (bar)	Pressione di rottura (psi)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	LONGITUD (M)
OIL2006100	6	12	20	300	60	900	50	0.125	100
OIL2008100	8	15	20	300	60	900	60	0.150	100
OIL2010100	10	17	20	300	60	900	70	0.210	100
OIL201350	13	21	20	300	60	900	90	0.295	50
OIL201650	16	25	20	300	60	900	120	0.345	50
OIL201950	19	29	20	300	60	900	140	0.445	50
OIL202550	25	35	20	300	60	900	180	0.690	50