



**Descrizione e applicazioni:** Tubo fabbricato a mandrino per mandata di abrasivi ( secca o umida )  
Adeguato per conduzione di sabbia, graniglia , gunite e diversi materiali abrasivi.  
Grande rendimento e durabilità .

**Composizione:** Sottostrato: Gomma NR nera conduttriva molto resistente all'abrasione  
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza .  
Copertura : Gomma speciale nera antistatica , resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

**Temperatura:** -40 °C +70 °C

**Rapporto di sicurezza:** 3:1

**Resistenza all'abrasione:** 35mm3 ISO 4649-2021

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
<b>SHOTBLAST121361</b>	13	25	12	180	36	540	0.46	61
<b>SHOTBLAST121920</b>	19	33	12	180	36	540	0.66	20
<b>SHOTBLAST121940</b>	19	33	12	180	36	540	0.66	40
<b>SHOTBLAST122520</b>	25	39	12	180	36	540	0.83	20
<b>SHOTBLAST122540</b>	25	39	12	180	36	540	0.83	40
<b>SHOTBLAST122561</b>	25	39	12	180	36	540	0.83	40
<b>SHOTBLAST123220</b>	32	48	12	180	36	540	1.14	20
<b>SHOTBLAST123240</b>	32	48	12	180	36	540	1.14	40
<b>SHOTBLAST123820</b>	38	54	12	180	36	540	1.30	20
<b>SHOTBLAST123840</b>	38	54	12	180	36	540	1.30	40
<b>SHOTBLAST124020</b>	40	57	12	180	36	540	1.50	20
<b>SHOTBLAST124040</b>	40	57	12	180	36	540	1.50	40
<b>SHOTBLAST125120</b>	51	69	12	180	36	540	1.98	20
<b>SHOTBLAST125140</b>	51	69	12	180	36	540	1.98	40
<b>SHOTBLAST126020</b>	60	80	12	180	36	540	2.40	20
<b>SHOTBLAST127620</b>	76	96	12	180	36	540	2.70	20
<b>SHOTBLAST128020</b>	80	100	12	180	36	540	3.25	20
<b>SHOTBLAST129020</b>	90	110	12	180	36	540	3.50	20
<b>SHOTBLAST1210220</b>	102	122	12	180	36	540	4.00	20