



Descripción y aplicaciones: Manguera industrial fabricada sobre mandrino para impulsión de materiales abrasivos en vía húmeda.
Especialmente indicada para impulsión de gunites y morteros.
Gran rendimiento y durabilidad

Composición: Tubo interior: Caucho NR negro conductor muy resistente a la abrasión
Refuerzo: Textiles de alta tenacidad
Cubierta: Caucho especial negro, antiestático resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos

Temperatura: -40 °C +85 °C

Factor de seguridad: 2.5:1

Artículo	Ø int	Ø ext	Pres. trabajo (bar)	Pres. trabajo (psi)	Pres. rotura (bar)	Pres. rotura (psi)	Rad. curv. (mm)	Peso (kg/m)	Long (m)
PLASTER402520	25	37	40	600	100	1.500	150	0.65	20
PLASTER402540	25	37	40	600	100	1.500	150	0.65	40
PLASTER403520	35	49	40	600	100	1.500	200	1.10	20
PLASTER403540	35	49	40	600	100	1.500	200	1.10	40
PLASTER405120	51	68	40	600	100	1.500	295	1.85	20
PLASTER405140	51	68	40	600	100	1.500	295	1.85	40
PLASTER406520	65	85	40	600	100	1.500	390	2.85	20