



**Description et application:** Tuyau fabriqué sur manchette pour le refoulement de produits matériaux abrasifs par voie humide.  
Particulièrement adapté à la propulsion de gunite et de mortier. Haute performance et durabilité.

**Composition:** Tube intérieur : Caoutchouc NR noir conducteur très résistant à l'abrasion  
Armature : Textiles à haute ténacité  
Revêtement : Caoutchouc noir spécial, antistatique, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

**Température:** -40 °C +85 °C

**Facteur de sécurité:** 2.5:1

Référence	Ø in	Ø ext	Press. service (bar)	Press. service (psi)	Press. d'éclat (bar)	Press. d'éclat (psi)	Rayon courb (mm)	Poids (kg/m)	Long (m)
<b>PLASTER402520</b>	25	37	40	600	100	1.500	150	0.65	20
<b>PLASTER402540</b>	25	37	40	600	100	1.500	150	0.65	40
<b>PLASTER403520</b>	35	49	40	600	100	1.500	200	1.10	20
<b>PLASTER403540</b>	35	49	40	600	100	1.500	200	1.10	40
<b>PLASTER405120</b>	51	68	40	600	100	1.500	295	1.85	20
<b>PLASTER405140</b>	51	68	40	600	100	1.500	295	1.85	40
<b>PLASTER406520</b>	65	85	40	600	100	1.500	390	2.85	20