



Descrizione e applicazioni: Tubo fabbricato a mandrino per mandata di abrasivi . Adeguato per conduzione di gunite e d'intonaci in machine intonacatrici .Grande rendimento e durabilità.

Composizione: Sottostrato: Gomma NR nera conduttriva molto resistente all'abrasione
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza .
Copertura : Gomma speciale nera antistatica , resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Temperatura: -40 °C +85 °C

Rapporto di sicurezza: 2.5:1

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura	Press. di rottura	Rag. di curv .(mm)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
PLASTER402520	25	37	40	600	100	1.500	150	0.65	20
PLASTER402540	25	37	40	600	100	1.500	150	0.65	40
PLASTER403520	35	49	40	600	100	1.500	200	1.10	20
PLASTER403540	35	49	40	600	100	1.500	200	1.10	40
PLASTER405120	51	68	40	600	100	1.500	295	1.85	20
PLASTER405140	51	68	40	600	100	1.500	295	1.85	40
PLASTER406520	65	85	40	600	100	1.500	390	2.85	20