



**Descrizione e applicazioni:** Tubo fabbricato a mandrino per aspirazione e mandata di abrasivi ( secca o umida )  
Adeguato per trasporto di sabbia, graniglia , gunite e diversi materiali abrasivi nella miniera, costruzione e industria.

**Composizione:** Sottostrato: Gomma NR nera conduttiva molto resistente all'abrasione.  
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza e spirale di acciaio .  
Copertura : Gomma speciale nera antistatica , resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

**Temperatura:** -40 °C +85 °C

**Rapporto di sicurezza:** 3:1

| Codice                   | Ø int | Ø est | Press di lavoro (bar) | Press di lavoro (psi) | Press. di rottura | Press. di rottura | Aspirazione (bar) | Raggio di curvatura | Peso (kg/m) | Lung. (m) |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>ABRA10SDCONV5120</b>  | 51    | 67    | 10                    | 150                   | (30)              | (450)             | 0.9               | (150)               | 1,99        | 20        |
| <b>ABRA10SDCONV7620</b>  | 76    | 92    | 10                    | 150                   | 30                | 450               | 0.9               | 180                 | 2,90        | 20        |
| <b>ABRA10SDCONV8020</b>  | 80    | 96    | 10                    | 150                   | 30                | 450               | 0.9               | 190                 | 3.03        | 20        |
| <b>ABRA10SDCONV9020</b>  | 90    | 107   | 10                    | 150                   | 30                | 450               | 0.9               | 220                 | 3.65        | 20        |
| <b>ABRA10SDCONV10220</b> | 102   | 120   | 10                    | 150                   | 30                | 450               | 0.9               | 260                 | 4,62        | 20        |
| <b>ABRA10SDCONV10240</b> | 102   | 120   | 10                    | 150                   | 30                | 450               | 0.9               | 260                 | 4,62        | 40        |
| <b>ABRA10SDCONV12720</b> | 127   | 150   | 10                    | 150                   | 30                | 450               | 0.9               | 330                 | 6,81        | 20        |
| <b>ABRA10SDCONV15220</b> | 152   | 175   | 10                    | 150                   | 30                | 450               | 0.9               | 410                 | 8,36        | 20        |

Versione copertura liscia su richiesta.

Versione con gomma interna para o bianca su richiesta