



Aplicaciones: Manguera industrial fabricada sobre mandrino para impulsión/aspiración de abrasivos tanto en vía seca como húmeda, yeso o cal
Indicada para el trasvase de arenas y toda clase de abrasivos en minería, construcción e industria

Composición: Tubo interior: Caucho NR negro conductor muy resistente a la abrasión (<50mm3 ISO 4649:2021)
Refuerzo: Textiles de alta tenacidad
Cubierta: Caucho especial negro, antiestático resistente a la abrasión y a los agentes atmosféricos

Temperatura: -30 °C +80 °C

Factor de seguridad: 3:1

Artículo	Ø int	Ø ext	Pres. trabajo (bar)	Pres. trabajo (psi)	Pres. rotura (bar)	Pres. rotura (psi)	Vacío (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Long (m)
ABRA10SD3820	38	52	10	150	30	450	0,9	185	1.37	20
ABRA10SD5120	51	67	10	150	30	450	0,9	250	2,02	20
ABRA10SD7620	76	92	10	150	30	450	0,9	380	3,03	20
ABRA10SD8020	80	96	10	150	30	450	0,9	405	3,21	20
ABRA10SD9020	90	107	10	150	30	450	0,9	450	3,83	20
ABRA10SD10220	102	120	10	150	30	450	0,9	550	5,00	20
ABRA10SD10240	102	120	10	150	30	450	0,9	550	5,00	40
ABRA10SD12720	127	150	10	150	30	450	0,9	705	7,25	20
ABRA10SD15220	152	175	10	150	30	450	0,9	900	8,93	20

Versiones con caucho interior caramelo y blanco bajo demanda