



Description et application: Tuyau fabriqué sur manchette pour l'aspiration/refoulement de produits abrasifs par voie humide ou sèche ou de plâtre ou calcaire. Adapté pour le transfert de sables et de tout type de produits abrasifs, minier, construction et industrie

Composition: Tube intérieur : Caoutchouc NR noir conducteur très résistant à l'abrasion (<50mm3 ISO 4649:2021)
Armature : Textiles à haute ténacité
Revêtement : Caoutchouc noir spécial, antistatique, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

Température: -30 °C +80 °C

Facteur de sécurité: 3:1

Référence	Ø in	Ø ext	Press. service (bar)	Press. service (psi)	Press. d'éclat (bar)	Press. d'éclat (psi)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Long (m)
ABRA10SD3820	38	52	10	150	30	450	0,9	185	1,37	20
ABRA10SD5120	51	67	10	150	30	450	0,9	250	2,02	20
ABRA10SD7620	76	92	10	150	30	450	0,9	380	3,03	20
ABRA10SD8020	80	96	10	150	30	450	0,9	405	3,21	20
ABRA10SD9020	90	107	10	150	30	450	0,9	450	3,83	20
ABRA10SD10220	102	120	10	150	30	450	0,9	550	5,00	20
ABRA10SD10240	102	120	10	150	30	450	0,9	550	5,00	40
ABRA10SD12720	127	150	10	150	30	450	0,9	705	7,25	20
ABRA10SD15220	152	175	10	150	30	450	0,9	900	8,93	20

Versions avec caoutchouc intérieur parablond ou blanc sur demande