



Descrizione e applicazioni: Tubo fabbricato a mandrino per aspirazione e mandata di abrasivi (secca o umida)
Adeguate per trasporto di sabbia, graniglia , guniti e diversi materiali abrasivi nella miniera, costruzione e industria.

Composizione: Sottostrato: NR nera conduttiva molto resistente all'abrasione
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza e spirale di acciaio .
Copertura : Gomma speciale nera antistatica , resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici

Temperatura: -30 °C +80 °C

Rapporto di sicurezza: 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Aspirazione (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
ABRA10SD3820	38	52	10	150	30	450	0,9	185	1,37	20
ABRA10SD5120	51	67	10	150	30	450	0,9	250	2,02	20
ABRA10SD7620	76	92	10	150	30	450	0,9	380	3,03	20
ABRA10SD8020	80	96	10	150	30	450	0,9	405	3,21	20
ABRA10SD9020	90	107	10	150	30	450	0,9	450	3,83	20
ABRA10SD10220	102	120	10	150	30	450	0,9	550	5,00	20
ABRA10SD10240	102	120	10	150	30	450	0,9	550	5,00	40
ABRA10SD12720	127	150	10	150	30	450	0,9	705	7,25	20
ABRA10SD15220	152	175	10	150	30	450	0,9	900	8,93	20

Versione con gomma interna para o bianca su richiesta