



**Description et application:** Tuyau industriel fabriqué sur manchette pour l'aspiration/refoulement de liquides alimentaires Pour les aliments gras d'origine végétale, les jus de fruits, les boissons faiblement alcoolisées et toutes sortes de produits laitiers et dérivés

**Composition:** Tube intérieur : Caoutchouc NBR blanc de qualité alimentaire  
Armature : textiles haute ténacité et spirale en acier  
Revêtement : Caoutchouc bleu spécial, résistant aux restes gras, à l'abrasion et aux agents atmosphériques

**Température:** -30 °C +90 °C ( Stérilisable par cip et à la vapeur 110°C max 30 minutes )

**Facteur de sécurité:** 3:1

**Normes alimentaires:**

Référence	Ø in	Ø ext	Press. service (bar)	Press. service (psi)	Press. d'éclat (bar)	Press. d'éclat (psi)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Long (m)
<b>FOOD10SD1920</b>	19	30	10	150	30	450	0.9	80	0.66	20
<b>FOOD10SD2520</b>	25	36	10	150	30	450	0.9	115	0.80	20
<b>FOOD10SD3020</b>	30	41	10	150	30	450	0.9	125	0.96	20
<b>FOOD10SD3220</b>	32	43	10	150	30	450	0.9	135	1.05	20
<b>FOOD10SD3820</b>	38	50	10	150	30	450	0.9	160	1.31	20
<b>FOOD10SD4020</b>	40	52	10	150	30	450	0.9	175	1.38	20
<b>FOOD10SD5120</b>	51	63	10	150	30	450	0.9	200	1.72	20
<b>FOOD10SD6020</b>	60	72	10	150	30	450	0.9	215	2.05	20
<b>FOOD10SD6320</b>	63	76	10	150	30	450	0.9	235	2.30	20
<b>FOOD10SD7620</b>	76	90	10	150	30	450	0.9	280	2.96	20
<b>FOOD10SD8020</b>	80	94	10	150	30	450	0.9	300	3.2	20
<b>FOOD10SD10220</b>	102	116	10	150	30	450	0.9	355	4.40	20

Option red cover available on request