

Aspirazione 10 bar

Descrizione e applicazioni: Tubo fabbricato a mandrino per aspirazione e mandata di prodotti alimentari. Adeguata per alimenti grassi di origine vegetale, succhi di frutta ,bibite alcoliche di bassa graduazione, e latte e derivati

Composizione: Sottostrato: NBR bianco alimentario .
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza ed spirale di acciaio .
Copertura : Gomma speciale blu resistente ai resti grassi , all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Temperatura: -30 °C +90 °C (Sterilizzabile con processi Cip e a vapore 110°C max 30 minuti)

Rapporto di sicurezza: 3:1

Norme: FDA ,DM 21/03/73 e BfR XXI Cat 2

| Codice | Ø int | Ø est | Press di lavoro (bar) | Press di lavoro (psi) | Press. di rottura | Press. di rottura | Aspirazione (bar) | Raggio di curvatura | Peso (kg/m) | Lung. (m) |
|----------------------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|
| FOOD10SD1920 | 19 | 30 | 10 | 150 | (30) | (450) | 0.9 | (80) | 0.66 | 20 |
| FOOD10SD2520 | 25 | 36 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 115 | 0.80 | 20 |
| FOOD10SD3020 | 30 | 41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 125 | 0.96 | 20 |
| FOOD10SD3220 | 32 | 43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 135 | 1.05 | 20 |
| FOOD10SD3820 | 38 | 50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 160 | 1.31 | 20 |
| FOOD10SD4020 | 40 | 52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 175 | 1.38 | 20 |
| FOOD10SD5120 | 51 | 63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 200 | 1.72 | 20 |
| FOOD10SD6020 | 60 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 215 | 2.05 | 20 |
| FOOD10SD6320 | 63 | 76 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 235 | 2.30 | 20 |
| FOOD10SD7620 | 76 | 90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 280 | 2.96 | 20 |
| FOOD10SD8020 | 80 | 94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 300 | 3.2 | 20 |
| FOOD10SD10220 | 102 | 116 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.9 | 355 | 4.40 | 20 |

Versione con copertura rossa su domanda