



- Descripción y aplicaciones:** Manguera industrial fabricada sobre mandrino para impulsión/aspiración de fluidos alimentarios en general
Apta para alimentos grasos de origen vegetal, zumos de frutas, bebidas alcohólicas de baja graduación y toda clase de lácteos y derivados
- Composición:** Tubo interior: caucho NBR blanco alimentario
Refuerzo: Textiles de alta tenacidad y espiral de acero
Cubierta: Caucho especial azul resistente a la restos grasos, abrasión y a los agentes atmosféricos;
- Temperatura:** -30 °C +90 °C (Esterilizable con procesos zip y con vapor 110°C max 30 minutos)
- Factor de seguridad:** 3:1
- Normas alimentarias:** FDA,DM 21/03/73 y BfR XXI Cat.2
Exenta de ftalatos
- Flexibilidad:** Cubierta ondulada alta flexibilidad

Artículo	Ø int	Ø ext	Pres. trabajo (bar)	Pres. trabajo (psi)	Pres. rotura (bar)	Pres. rotura (psi)	Vacío (bar)	Radio de curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Long (m)
FOOD10SDCONV1920	19	30	10	150	30	450	0.9	75	0.65	20
FOOD10SDCONV2520	25	36	10	150	30	450	0.9	100	0.80	20
FOOD10SDCONV3020	30	41	10	150	30	450	0.9	110	0.95	20
FOOD10SDCONV3220	32	43	10	150	30	450	0.9	120	1.02	20
FOOD10SDCONV3820	38	50	10	150	30	450	0.9	150	1.30	20
FOOD10SDCONV4020	40	52	10	150	30	450	0.9	160	1.35	20
FOOD10SDCONV4520	45	57	10	150	30	450	0.9	175	1.60	20
FOOD10SDCONV5120	51	63	10	150	30	450	0.9	190	1.70	20
FOOD10SDCONV6020	60	72	10	150	30	450	0.9	200	2.00	20
FOOD10SDCONV6320	63	76	10	150	30	450	0.9	225	2.30	20
FOOD10SDCONV7620	76	90	10	150	30	450	0.9	260	2.90	20
FOOD10SDCONV8020	80	94	10	150	30	450	0.9	290	3.15	20
FOOD10SDCONV10220	102	116	10	150	30	450	0.9	340	4.30	20

Versión cubierta roja bajo demanda