



Description et application: Tuyau industriel fabriqué sur manchette pour l'aspiration/refoul, de liquides alimentaires en général, pour les aliments gras d'origine végétale, les jus de fruits, les boissons faiblement alcoolisées et toutes sortes de produits labiers et dérivés

Composition: Tube intérieur : Caoutchouc NBR blanc de qualité alimentaire
Armature : textiles haute ténacité et spirale en acier
Revêtement : Caoutchouc bleu spécial, résistant aux restes gras, à l'abrasion et aux agents atmosphériques

Température: -30 °C +90 °C (Stérilisable avec zip process et vapeur 110°C max 30 minutes)

Facteur de sécurité: 3:1

Norme FDA,DM 21/03/73 y BfR XXI Cat.2
Sans phtalates

Référence	Ø in	Ø ext	Press. service (bar)	Press. service (psi)	Press. d'éclat (bar)	Press. d'éclat (psi)	Dépression (bar)	Rayon de courbure (mm)	Poids (kg/m)	Long (m)
FOOD10SDCONV1920	19	30	10	150	30	450	0.9	75	0.65	20
FOOD10SDCONV2520	25	36	10	150	30	450	0.9	100	0.80	20
FOOD10SDCONV3020	30	41	10	150	30	450	0.9	110	0.95	20
FOOD10SDCONV3220	32	43	10	150	30	450	0.9	120	1.02	20
FOOD10SDCONV3820	38	50	10	150	30	450	0.9	150	1.30	20
FOOD10SDCONV4020	40	52	10	150	30	450	0.9	160	1.35	20
FOOD10SDCONV4520	45	57	10	150	30	450	0.9	175	1.60	20
FOOD10SDCONV5120	51	63	10	150	30	450	0.9	190	1.70	20
FOOD10SDCONV6020	60	72	10	150	30	450	0.9	200	2.00	20
FOOD10SDCONV6320	63	76	10	150	30	450	0.9	225	2.30	20
FOOD10SDCONV7620	76	90	10	150	30	450	0.9	260	2.90	20
FOOD10SDCONV8020	80	94	10	150	30	450	0.9	290	3.15	20
FOOD10SDCONV10220	102	116	10	150	30	450	0.9	340	4.30	20

Versión cubierta roja bajo demanda