

**Aspirazione 10 bar ondulato**

**Descrizione e applicazioni:** Tubo fabbricato a mandrino per aspirazione e mandata di prodotti alimentari. Adeguata per alimenti grassi di origine vegetale, succi di frutta ,bibite alcoliche di bassa graduazione. latte e derivati

**Composizione:** Sottostrato: NBR bianco alimentario .  
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza ed spirale di acciaio .  
Copertura : Gomma speciale blu resistente ai resti grassi chimici , all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Ondulato

**Temperatura:****Rapporto di sicurezza:**

**Norma:** FDA,DM 21/03/73 e BfR XXI Cat.2  
Privo di ftalati

**Flessibilità:**

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura (bar)	Press. di rottura (psi)	Aspirazione (bar)	Raggio di curvatura (mm)	Peso (kg/m)	Lung. (m)
<b>FOOD10SDCONV1920</b>	19	30	10	150	30	450	0.9	(mm)	0.65	20
<b>FOOD10SDCONV2520</b>	25	36	10	150	30	450	0.9	100	0.80	20
<b>FOOD10SDCONV3020</b>	30	41	10	150	30	450	0.9	110	0.95	20
<b>FOOD10SDCONV3220</b>	32	43	10	150	30	450	0.9	120	1.02	20
<b>FOOD10SDCONV3820</b>	38	50	10	150	30	450	0.9	150	1.30	20
<b>FOOD10SDCONV4020</b>	40	52	10	150	30	450	0.9	160	1.35	20
<b>FOOD10SDCONV4520</b>	45	57	10	150	30	450	0.9	175	1.60	20
<b>FOOD10SDCONV5120</b>	51	63	10	150	30	450	0.9	190	1.70	20
<b>FOOD10SDCONV6020</b>	60	72	10	150	30	450	0.9	200	2.00	20
<b>FOOD10SDCONV6320</b>	63	76	10	150	30	450	0.9	225	2.30	20
<b>FOOD10SDCONV7620</b>	76	90	10	150	30	450	0.9	260	2.90	20
<b>FOOD10SDCONV8020</b>	80	94	10	150	30	450	0.9	290	3.15	20
<b>FOOD10SDCONV10220</b>	102	116	10	150	30	450	0.9	340	4.30	20

Versión cubierta roja bajo demanda