

Aspiration FDA UHMW PE 16 bar

Description et application: Tuyau industriel fabriqué sur manchette pour l'aspiration/refoulement de produits chimiques et boissons fortement alcoolisées (98%). Convient à de multiples applications chimiques, alimentaires et pharmaceutiques. Surface semi-ondulée

Composition: Tube intérieur : Caoutchouc UHMW-PE de qualité alimentaire lisse, translucide et antistatique
Armature : Textile à haute ténacité, spirale en acier et double tresse en cuivre
Revêtement : EPDM antistatique résistant aux résidus chimiques

Température: 40 °C +100 °C (stérilisable avec le procédé de nettoyage cip jusqu'à 120 °C pour une durée limitée)

Facteur de sécurité: 3:1

Référence	Ø in	Ø ext	Press. service (bar)	Press. service (psi)	Press. d'éclat (bar)	Press. d'éclat (psi)	Dépress (bar)	Poids (kg/m)	Rayon courb (mm)	Long (m)
FOOD16SDUPECONV1920	19	31	16	250	48	750	0.9	0.61	90	20
FOOD16SDUPECONV2520	25	37	16	250	48	750	0.9	0.75	115	20
FOOD16SDUPECONV3220	32	44	16	250	48	750	0.9	1.01	135	20
FOOD16SDUPECONV3820	38	51	16	250	48	750	0.9	1.3	160	20
FOOD16SDUPECONV5120	51	65	16	250	48	750	0.9	1.95	200	20
FOOD16SDUPECONV6320	63	78	16	250	48	750	0.9	2.35	245	20
FOOD16SDUPECONV7620	76	92	16	250	48	750	0.9	2.95	280	20
FOOD16SDUPECONV10220	102	118	16	250	48	750	0.9	4.2	370	20