

Aspirazione FDA UHMW PE 16 bar

Descrizione e applicazioni: Tubo fabbricato a mandrino per aspirazione e mandata di prodotti chimici ed alimentari. Adeguata per bibite alcoliche di alta graduazione (98%), multipli prodotti chimici, alimentari e Pharmaceutica.

Composizione: Sottostrato: UHMW-PE bianco alimentario y non conduttivo .
Rinforzo: Tessuti di alta resistenza, spirale di acciaio e treccia di rame .
Copertura : Gomma EPDM blu resistente ai resti chimici , all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Ondulato

Temperatura: 40 °C +100 °C (sterilizzabile con processo di pulizia cip fino a 120 °C per un tempo limitato)

Rapporto di sicurezza: 3:1

Codice	Ø int	Ø est	Press di lavoro (bar)	Press di lavoro (psi)	Press. di rottura	Press. di rottura	Aspirazione (bar)	Peso (kg/m)	Rag. di curv. (mm)	Lung. (m)
FOOD16SDUPECONV1920	19	31	16	250	48	750	0.9	0.61	90	20
FOOD16SDUPECONV2520	25	37	16	250	48	750	0.9	0.75	115	20
FOOD16SDUPECONV3220	32	44	16	250	48	750	0.9	1.01	135	20
FOOD16SDUPECONV3820	38	51	16	250	48	750	0.9	1.3	160	20
FOOD16SDUPECONV5120	51	65	16	250	48	750	0.9	1.95	200	20
FOOD16SDUPECONV6320	63	78	16	250	48	750	0.9	2.35	245	20
FOOD16SDUPECONV7620	76	92	16	250	48	750	0.9	2.95	280	20
FOOD16SDUPECONV10220	102	118	16	250	48	750	0.9	4.2	370	20