

ref	RATED OUTPUT		RATED SPEED	IE3 EFFICIENCY	75% EFFICIENCY	50% EFFICIENCY	POWER FACTOR	RATED CURRENT			RATED TORQUE	TS/TN	Tmax/TN	Is/In	WEIGHT
	KW	HP	RPM	%	%	%	COS ϕ	380	400	415	Nm				Kg
MET0.25B3B5 H	0,18	0,25	1310	60	-	-	0,73	0,62	0,59	0,57	1,26	2,1	2,2	4,4	4,5
MET0.33B3B5 H	0,25	0,37	1330	65	-	-	0,74	0,79	0,75	0,72	1,73	2,1	2,2	5,2	5,5
MET0.5B3B5 H	0,37	0,5	1330	67	-	-	0,75	1,12	1,06	1,02	2,54	2,1	2,2	5,2	6
MET0.75B3B5 H	0,55	0,75	1390	71,1	-	-	0,75	1,57	1,49	1,43	3,78	2,4	2,3	5,2	8,5
MET1B3B5 H	0,75	1	1420	82,5	82,7	80,5	0,74	1,86	1,77	1,7	5,04	2,9	3,6	6	16
MET1.5B3B5 H	1,1	1,5	1445	84,1	84,2	82,1	0,74	2,68	2,55	2,46	7,27	2,7	3,8	6,5	20
MET2B3B5 H	1,5	2	1445	85,3	85,4	83,2	0,74	3,61	3,43	3,3	9,91	3	3,6	6,8	23
MET3B3B5 H	2,2	3	1435	86,7	86,9	84,7	0,78	4,93	4,68	4,52	14,6	2,5	3,5	-	32,5
MET4B3B5 H	3	4	1435	87,7	87,8	85,7	0,78	6,66	6,32	6,09	20	2,6	3,5	7,2	39
MET5.5B3B5 H	4	5,5	1440	88,6	88,7	86,6	0,8	8,56	8,14	7,84	26,5	2,3	3,2	7	44
MET7.5B3B5 H	5,5	7,5	1460	89,6	89,7	87,6	0,8	11,6	11,1	10,7	36	2,7	3,5	7,1	54,5
MET10B3B5 H	7,5	10	1460	90,4	90,6	88,4	0,82	15,3	14,6	14	49,1	2,7	3,8	7,2	66
MET15B3B5 H	11	15	1465	91,4	91,5	89,4	0,82	22,3	21,2	20,4	71,7	1,9	2,3	6,8	141
MET20B3B5 H	15	20	1465	92,1	92,3	30,1	0,82	30,1	28,6	27,6	97,8	1,8	2,4	6,8	151
MET30B3B5 H	22	30	1470	93	93	91	0,85	42,3	40,2	38,7	142,9	1,8	2,5	7	205

ref	A	AA	AB	AC	AD	AG	B	BB	C	D	DH	E	EB	ED
MET1.5B3B5 H	140	36	176	182,4	154,5	104	100	161	56	24	M8X19	50	40	5
MET10B3B5 H	216	55	262	258,4	203	124	178	238	89	38	M12X28	80	65	7,5
MET15B3B5 H	254	65	314	314	251	162	210	260	108	42	M16X36	110	90	10
MET18B3B5 H	125	34	160	167	147	104	100	150	50	19	M6X16	40	30	5
MET20B3B5 H	254	65	314	314	251	162	254	304	108	42	M16X36	110	90	10
MET28B3B5 H	140	36	176	182,4	154,5	104	125	186	56	24	M8X19	50	40	5
MET30B3B5 H	279	70	349	355	267	162	279	349	121	48	M16X36	110	90	10
MET38B3B5 H	160	40	200	205,4	166	104	140	213	63	28	M10X22	60	50	5
MET48B3B5 H	160	40	200	205,4	166	104	140	213	63	28	M10X22	60	50	5
MET5.5B3B5 H	190	50	240	219,4	182	124	140	225	70	28	M10X22	60	50	5
MET7.5B3B5 H	216	55	262	258,4	203	124	140	200	89	38	M12X28	80	65	7,5

ref	F	G	GA	H	HA	K	KK	L	LA	LB	LD	LL	M	N	P	S	T
MET1.5B3B5 H	8	20	27	90	12	4-Φ10	1-M25X1.5	336	12	286	130	104	165	130	200	12	3,5
MET10B3B5 H	10	33	41	132	18	4-Φ12	2-M32X1.5	508	14	428	172	114	265	230	300	14,5	4
MET15B3B5 H	12	37	45	160	20	4-Φ14.5	2-M40X1.5	608	15	498	256	154	300	250	350	18,5	5
MET18B3B5 H	6	15,5	21,5	80	10	4-Φ10	1-M25X1.5	304	12	264	112	104	165	130	200	12	3,5
MET20B3B5 H	12	37	45	160	20	4-Φ14.5	2-M40X1.5	652	15	542	256	154	300	250	350	18,5	5
MET28B3B5 H	8	20	27	90	12	4-Φ10	1-M25X1.5	361	12	311	130	104	165	130	200	12	3,5
MET30B3B5 H	14	42,5	51,5	180	22	4-Φ14.5	2-M40X1.5	726	15	616	271	154	300	250	350	18,5	5
MET38B3B5 H	8	24	31	100	14	4-Φ12	1-M32X1.5	406	13	346	139	104	215	180	250	14,5	4
MET48B3B5 H	8	24	31	100	14	4-Φ12	1-M32X1.5	406	13	346	139	104	215	180	250	14,5	4
MET5.5B3B5 H	8	24	31	112	15	4-Φ12	2-M32X1.5	452	14	392	147	114	215	180	250	14,5	4
MET7.5B3B5 H	10	33	41	132	18	4-Φ12	2-M32X1.5	470	14	390	172	114	265	230	300	14,5	4



