# Swivel flange ANSI-ASA 150 LBS

Stainless Steel AISI 316-L





| Part nº | DN | Nº holes | L | L1 | ØC | ØD | ØG | ØI | ØJ | ØK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ZBANSASO15008** | 15-1/2" | 4 | 15,9 | 11,1 | 30,2 | 88,9 | 34,9 | 22,3 | 15,9 | 60,3 |
| **ZBANSASO15012** | 20-3/4" | 4 | 15,9 | 12,7 | 38,1 | 98,4 | 42,9 | 27,7 | 15,9 | 69,8 |
| **ZBANSASO15016** | 25-1" | 4 | 17,5 | 14,3 | 49,2 | 107,9 | 50,8 | 34,5 | 15,9 | 79,4 |
| **ZBANSASO15020** | 32-1"1/4 | 4 | 20,6 | 15,9 | 58,7 | 117,5 | 63,5 | 43,2 | 15,9 | 88,9 |
| **ZBANSASO15024** | 40-1"1/2 | 4 | 22,2 | 17,5 | 65,1 | 127 | 73 | 49,5 | 15,9 | 98,4 |
| **ZBANSASO15032** | 50-2" | 4 | 25,4 | 19,1 | 77,8 | 152,4 | 92,1 | 62 | 19 | 120,6 |
| **ZBANSASO15040** | 65-2"1/2 | 4 | 28,6 | 22,2 | 90,5 | 177,8 | 104,8 | 74,7 | 19 | 139,7 |
| **ZBANSASO15048** | 80-3" | 4 | 30,2 | 23,8 | 107,9 | 190,5 | 127 | 90,7 | 19 | 152,4 |
| **ZBANSASO15064** | 100-4" | 8 | 33,3 | 23,8 | 134,9 | 228,6 | 157,2 | 116,1 | 19 | 190,5 |

*The information gathered in this technical documentation (Catalogue) has an informative character and can be modified without previous notice. DICSA will not accept any type of responsibility resulting from an inappropriate use of the product, except the ones related to manufacturing defects.*